



# FASZINATION KÜHLEN



Kühl- und Tiefkühlgeräte für professionelle Anwendungen



## Kältebäder KB

FRYKA Kältebäder wurden zum Kühlen und Temperieren von Flüssigkeiten konzipiert. Sie arbeiten im Dauerbetrieb in verschiedenen Temperaturbereichen. Die Geräte sind mit einem geräuscharmen, vollhermetisch geschlossenen und luftgekühlten Verdichter ausgestattet und eignen sich auch für vorhandene Einhängethermostate.

Modell	KB 06-40	KB 08-40	KB 10-40	KB 12-20	KB 12-40	KB 18-40
<b>Arbeitsbereich</b>	-40°C bis +20°C	-40°C bis +20°C	-40°C bis +20°C	-20°C bis +20°C	-40°C bis +20°C	-40°C bis +20°C
<b>Badvolumen [l]</b>	6	8	10	12	12	18
<b>Badabmessungen [BxTxH] [cm]</b>	15x30x15	15x30x20	24x30x15	24x30x20	24x30x20	30x33x20
<b>Außenmaße [BxTxH] [cm]</b>	32x48x50	32x48x55	41x48x50	41x48x55	41x48x55	48x53x54
<b>Elektr. Anschluss</b>	230V / 50Hz					
<b>Maximale Stromaufnahme</b>	2,0A	2,5A	2,8A	3,0A	3,2A	3,6A
<b>Gewicht [kg]</b>	24	26	34	36	36	39

### Merkmale:

- Kälteaggregat: geräuscharm, vollhermetisch, luftgekühlt, wartungsarm
- Gehäuseteile aus Edelstahl
- Reinigungsfreundlich: Innenraum frei von Einbauten, abgerundete Ecken
- Keine Regelelektronik über dem Bad, welche den Dämpfen ausgesetzt ist
- Rammschutzringe oben und unten umlaufend
- Vier Befestigungsbolzen (Innengewinde M8) an den Ecken des Bades zum Anbringen von Stativstäben
- Badbehälter aus Edelstahl 18/10

