



FASZINATION KÜHLEN



Kühl- und Tiefkühlgeräte für professionelle Anwendungen



Kältethermostate KT

FRYKA Kälte-Badthermostate sind regelbar über einen Temperaturregler mit LED-Anzeige und eingebautem PT100-Sensor. Die Umwälzpumpe erbringt einen maximalen Druck von 0,15 bar und eine Umwälzleistung von maximal 5 Litern pro Minute und ist für interne als auch externe Umwälzung geeignet. Beim Magnetrührer kann die Umdrehungszahl stufenlos eingestellt werden.



Modell	KT 06-43	KT 08-22	KT 08-42	KT 10-43	KT 12-22	KT 12-42	KT 18-42
Arbeitsbereich	-40°C bis +20°C	-20°C bis +20°C	-40°C bis +20°C	-40°C bis +20°C	-20°C bis +20°C	-40°C bis +20°C	-40°C bis +20°C
Badvolumen	6l	8l	8l	10l	12l	12l	18l
Badabmessungen [BxTxH]	15x30x15 cm	15x30x20 cm		24x30x15 cm	24x30x20 cm		30x33x20 cm
Außenmaße [BxTxH]	32x48x55 cm			41x48x55 cm			50x48x55 cm
Elektrischer Anschluss	230V / 50Hz						
Max. Stromaufnahme	2,2A	2,5A	2,7A	3,0A	3,2A	3,4A	3,8A
Gewicht [kg]	25	28	28	35	38	38	41
Umwälzung	Magnet-rührer	Pumpe	Pumpe	Magnet-rührer	Pumpe	Pumpe	Pumpe

Merkmale:

- elektronische Temperaturregelung mit LED-Anzeige
- Kälteaggregat: geräuscharm, vollhermetisch, luftgekühlt, wartungsarm
- Gehäuseteile aus Edelstahl
- Umwälzpumpe austauschbar
- Reinigungsfreundlich: Innenraum frei von Einbauten, abgerundete Ecken
- Keine Regelelektronik über dem Bad, welche den Dämpfen ausgesetzt ist
- Rammschutzringe oben und unten umlaufend
- Vier Befestigungsbolzen (Innengewinde M8) an den Ecken des Bades zum Anbringen von Stativstäben
- Badbehälter aus Edelstahl 18/10

FRYKA-KÄLTETECHNIK GMBH

Ohmstraße 4 // D-73730 Esslingen // **Fon:** +49 (0)711 310599-0 // **Fax:** +49 (0)711 310599-29

E-Mail: info@fryka.de // **Web:** www.fryka.de

FRYKA
Kältetechnik

